



WOOD REPAIR Air・Veils

コーティングスプレー

鏡面仕上げ用スプレー

<製品の特性>

- 光沢度が高く鏡面部材に最適
- 強く厚い塗膜で塗装が可能
- アクリルラッカー系塗料

コーティングスプレーは、アクリルラッカー系塗料を使用し、部分仕上用スプレーに比べ強く厚い塗膜で塗装が可能な設計になっています。光沢度が高いので鏡面仕上げに適しており、クリア層の厚い部材や広い面積の補修塗装にも最適です。



コーティングスプレー
超艶出し 300ml



WOOD REPAIR Air・Veils

エア・ベール 補修用 サンジグシラー


凹凸平滑作業に最適なサンジグ用スプレー

<製品の特性>


- 凹凸の平滑化・面出しに最適な中塗りスプレー
- 肉もちが良く研磨がしやすい
- 浅い凹みキズ補修に便利

サンジグシラーズプレーは、補修面や塗装面の平滑作業に最適なスプレーです。肉持ちがよく研磨しやすい塗料を使用しており、スプレー後に表面を研磨することで、凹みや細かな傷を平滑にすることができます。

How to use : 作業手順



④ サンジグシラーズプレーをキズ周辺にスプレーします。



① 養生テープを張り、ピースで見切ります。



⑤ 表面の乾燥後、水を含ませたサンドペーパー(#400~800)で研磨して下さい。



② キズを中心にサンドペーパーで目粗しして下さい。



⑥ 平滑になったことを確認しラッカーズプレーもしくはアクリルスプレーで艶調整を行って下さい。



③ ウルトラリムーバーで汚れや油分を除去し、養生シートで養生して下さい。



⑦ 乾燥したら完成です。



サンジグシラーズプレー:300ml

F☆☆☆☆登録商品

SDサンジグスプレー:300ml

Mサンジグスプレー:300ml

<各製品の特長と違い>

サンジグシラーズプレー:標準タイプ

SDサンジグスプレー:

サンジグシラーズプレーの厚膜タイプ

Mサンジグスプレー:

サンジグシラーズプレーの艶消しタイプ

※艶感は、半艶(5分)程度