



<製品の特性>

- ・白化(ブラッシング)の緩和に最適
- ・塗装面のザラツキ、ミスト跡、塗装ムラ、艶ボケの緩和に



ゆず肌



白化現象(ブラッシング)




ノンプラススプレー 300ml

ノンプラススプレーは「エア・パール、アルプラス、CVウレタン」など、弊社で製造販売する「ラッカー」・「アクリル」・「ウレタン」系塗料に対応した塗膜調整用スプレーです。塗膜が白化(ブラッシング)してしまった場合には、塗膜が乾く前にスプレーすることで症状を緩和し、塗装面にザラ付きが出てしまった場合は、荒れを抑えなじませることが出来ます。補修塗装時には、新・旧塗装の境に塗布することで輪郭部のぼかし効果や艶ボケをなじませることも可能です。

<製品の特性>

- ・エンボス(凹凸)調の塗装が可能
- ・塗料はラッカーベース
- ・艶感是全艶消し程度
- ・ラッカー又はアクリル系塗料での上塗り可能



エンボスタッチスプレーによる塗装

<塗装>

<未塗装>




エンボスタッチスプレー 300ml

「エンボスタッチスプレー」は、塗布するだけで簡単にエンボス調(梨地肌)の塗装ができるスプレーです。特殊な微粒子を塗料に混合し、自然な塗装面に仕上がります。性質上、手足の触れない場所でご使用下さい。また耐久性の向上や艶調整にラッカーやアクリルスプレーの上塗りも可能です。

<製品の特性>

- ・小キズを埋め塗装面を平滑に
- ・白・ベージュ・シルバー及び明度の高い部材の下地塗装に最適
- ・メラミン化粧板・デコラ板・アルミサッシに使用可能



サフェーサーズスプレー 300ml

「サフェーサーズスプレー」は、肉もちが良く研磨性も高いことから、サンディングによって容易に平滑面を出すことが可能な下地調整用塗料スプレーです。塗布することで上塗りの「密着力を向上」させ、さらに塗料色がホワイト系であることから、隠ぺい力の弱い白やシルバー、下地色に影響されやすい赤や黄色など、明るい色を塗装する際に下地色に左右されない上塗り塗装が行えます。

【カラーチャート】

白

511

514

※このカラーチャートは印刷による表現ですので製品の色とは差があります。

<製品の特性>

- ・木材塗装面・金属・プラスチックなどの上塗り塗装へ強力な密着力を発揮
- ・カラー塗装の密着処理に最適



マルチプライマースプレー 300ml

マルチプライマースプレーは、上塗り塗料の密着を高める為に使用する密着剤スプレーです。塗装面のペーパー研ぎをせずに、上塗り塗料へ強力な密着が得られます。

密着剤スプレー