

乾電池式の簡易作業用補修ゴテ

<製品の特性>

- ・乾電池式の補修ゴテ
- ・電気ゴテの補助製品として最適
- ・約40分の連続使用が可能 (単三アルカリ乾電池3本)

<注意>

- ・本製品は、株式会社ベスコが製造販売する、木部補修充填用ワックスを溶解する為の製品です。他社製品や目的外での使用はお止めください。
- ・ご使用にあたっては、単三アルカリ乾電池 (別売り) 3本必要です。
- ・本製品は、簡易作業向け製品です。電気ゴテ「BE-200」の補助製品として、短時間・数か所の充填用ワックスの溶解にご使用ください。
- ・長時間や連続使用する場合は、電気ゴテをご使用ください。
- ・こて先を「ひねる」、部材等に「強く押し当てる」、落下などで「強い衝撃が加わる」と、内部のヒーターが破損し、こて先が温まらなくなります。取扱には十分にご注意下さい。



電池式補修ゴテ BM-100

長い距離のすき間埋めに最適なガンタイプの充填機

メルターMは、すき間埋め専用の充填機です。電気ゴテを使った充填作業に比べ大幅に作業時間を短縮出来ます。充填剤は、スーパーマルチワックスを利用する為、幅広い色選択が可能です。さらに本体にあるタンク内でワックスを調色することも出来ます。

<製品の特性>

- ・すき間埋めの作業時間が大幅に短縮可能
- ・充填剤はスーパーマルチワックスを使用
- ・スーパーマルチワックス4本で、連続約7mのすき間埋めが可能 (断面2mm×2mmの場合)

How to use : 作業手順



準備1

本体からピストンを外します。トリガーを引きながら、ピストンの後部をまわし、その後、ピストンを引き抜いて下さい。




準備2

本体のタンク内に、スーパーマルチワックスを1~4本程度投入し、ピストンをはめ込んで下さい。



充填作業

トリガーを引くと、スーパーマルチワックスがでてきますので、後は隙間の巾や深さを考慮し、トリガーを引く強さと移動のスピードを調整しながら充填して下さい。



仕上げ

充填後、やや硬くなった時点で、ワックスコーボルトで余分な部分を粗削りし、その後、スクレーパーで綺麗に削ぎとって下さい。最後に部分仕上用スプレーで保護艶調整し完成です。



メルターMセット Ver.5

【セット内容】

- ・メルターM本体: 1台
- ・メルターM洗浄用ワックスセット: 1セット
- ・回収用パックセット: 1セット



メルターM洗浄用ワックスセット (20本)

色替えや使用後に本体内に残ったワックスを洗い流す為に使用する洗浄用ワックス。



回収用パックセット (外箱: 1個・パック: 10個)

本体内に残ったワックスを回収し再利用する為に使用する紙パック。



【関連作業ツール】

耐熱バックアップ材 (1m×5本入り)

高温でも縮まない耐熱仕様のバックアップ材。2.5~5mm程度の隙間埋めに最適です。  
※最高使用温度: 550℃