

CVウレタンは、内装用2液混合型有機溶剤系ウレタン塗料です。容量は使い勝手のよい1Lサイズとなっており、シックハウス症候群の原因物質とされる、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含まない、環境に配慮した製品です。

### <製品の特性>

- ・主剤と硬化剤の混合比が「1:1」で、混合作業が容易
- ・使い勝手のよい1Lサイズ
- ・カウンター、家具、窓枠など屋内の木製品全般に使用可能
- ・ラッカー塗料に比べ耐久性が高い

CVラッカーは、内装用1液型の有機溶剤系ラッカー塗料です。容量は使い勝手のよい1Lサイズとなっており、シックハウス症候群の原因物質とされる、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含まない、環境に配慮した製品です。

### <製品の特性>

- ・作業性の良い、1液型ラッカー塗料
- ・使い勝手のよい1Lサイズ
- ・カウンター、家具、窓枠など屋内の木製品全般に使用可能

### <製品の特性>

- ・CVウレタンやCVラッカーに混合可能
- ・着色力が高く塗膜性能を損なうことなく塗膜着色が可能
- ・素地着色及び目止め着色用としても使用可能
- ・全7色のカラーバリエーション

### <製品の特性>

- ・CVウレタンやCVラッカーに混合可能
- ・耐光性・鮮明性に優れている
- ・素地着色及び塗膜着色用としても使用可能
- ・全7色のカラーバリエーション

## 木工用 ウレタン塗料(溶剤タイプ)

### CVウレタン

- ・クリアー 艶出し(主剤) 1L
- ・フラット 3分艶消し(主剤) 1L
- ・フラット 5分艶消し(主剤) 1L
- ・フラット 7分艶消し(主剤) 1L
- ・フラット 全艶消し(主剤) 1L



- ・フラット・クリアー共通硬化剤 1L

- ・サンジング(主剤) 1L

- ・サンジング(硬化剤) 1L

- ・専用うすめ液 1L

- ・ノンブラ 1L

- ・ファイラー(目止めファイラー) 800g

## 木工用 ラッカー塗料(溶剤タイプ)

### CVラッカー

- ・クリアー 艶出し(主剤) 1L
- ・フラット 5分艶消し(主剤) 1L
- ・フラット 全艶消し(主剤) 1L



- ・サンジング 1L

- ・専用 うすめ液

- ・ノンブラ 1L

#### <艶調整の目安>

3分艶消し、または7分艶消しに艶調整する場合は、下記の比率で混合してください。

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ■3分艶消し              | ■7分艶消し             |
| ・クリアー 45 / 5分艶消し 55 | ・クリアー 30 / 全艶消し 70 |
| ・クリアー 75 / 全艶消し 25  |                    |

## CVウレタン・CVラッカー用 ピグメント(顔料)

CVピグメントは、CVウレタン及びCVラッカーシリーズに使用する顔料系着色剤です。



### CVピグメント 100ml

#### 【カラー】

- ・ブラック・レッド・ブラウン・エロー
- ・ホワイト・ブルー・ダークブラウン

## CVウレタン・CVラッカー用 ステイン(染料)

CVステインは、CVウレタン及びCVラッカーシリーズに使用する染料系着色剤です。



### CVステイン 100ml

#### 【カラー】

- ・ブラック・オレンジ・レッド・ブルー
- ・エロー・ブラウン・チーク