



STONE REPAIR

Stone Quick Filler

ストーンクイックフィーラー

切削性が良く速乾タイプ石材用二液混合型ポリエステルパテ



## &lt;製品の特性&gt;

- ・速乾で作業性が良い
- ・硬質な仕上がり
- ・切削性が良い
- ・クイックフィーラーピグメントによる調色が可能
- ・上塗り塗装が可能
- ・混合比は、主剤100:硬化剤4

ストーンクイックフィーラーは、石材への密着を考慮し製品化した石材補修専用のポリエステルパテです。カラーは「STホワイト」と「STクリア(半透明)」の2色。適度な粘度があり、主剤と硬化剤の混合後、約20分で表面硬化しますので、使い勝手がよい設定になっています。欠損やひび割れなど石材の意匠的な補修にお勧めの製品です。



※カラー見本は、印刷物による表現ですので、製品の色とは差があります。

接着及び混合は、3~15分以内。20~60分後に研磨作業が行えます。

## 専用着色剤



ストーンクイックフィーラー・ウッドクイックフィーラー専用の着色剤。各フィーラーの主剤100lに対して、1~3%迄混合可能です。

NEW

全5色(●赤●紺●黄●黒●白)  
クイックフィーラーピグメント 12ml

## 関連ツール

ストーンクイックなど硬質パテの粗削りや面出し作業に最適。  
フィラープレーナー



ミニクリーニングブラシ

※フィラープレーナーとミニクリーニングブラシは別売りです。

## ストーンクイックフィーラー



- ・STホワイトセット  
主剤:200ml 硬化剤:10ml
- ・STクリアセット  
主剤:200ml 硬化剤:10ml



- ・STホワイト 200ml缶  
(主剤・単品)
- ・STクリア 200ml缶  
(主剤・単品)



ストーンクイックフィーラー  
硬化剤 10ml(単品)



STONE REPAIR

Stone Compound

ストーンコンパウンド

石材研磨用液体コンパウンド



## &lt;製品の特性&gt;

- ・石材を選ばない中性タイプ
- ・石材研磨に最適な特殊な砥粒を配合
- ・部分的な手磨きに最適
- ・浅いすりキズや艶調整に最適

## 関連作業ツール



ポリッシュ用フェルトブロック

ポリッシュ用フェルトにコルクブロックを使用したポリッシュ作業に最適な大きさのフェルトブロックです。



ポリッシュコルクブロック(フェルト付き)

ポリッシュ用フェルトにコルクブロックをつけたことで、適度な力加減で作業が行えます。



## C-1【細目】

研磨力は#800相当です。C-2使用前の前処理としてお使いください。



## C-2【超極細】

研磨力は#1000~1200相当です。C-1使用後の仕上げ処理としてお使いください。

ストーンコンパウンド C-1【細目】 100ml

ストーンコンパウンド C-2【超極細】 100ml