

発行日 2021年6月10日

## 製品安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

製品名：CVウレタン 1液フロー  
製品種類：一液型ポリウレタン樹脂塗料  
用途：一般木工用上塗  
会社名：株式会社ベスコ  
住所：〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町 1-2-8  
担当部門：技術  
電話番号：048-468-7163 FAX：048-468-7190  
管理番号：30105-32

## 2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体：区分 3

健康に対する有害性

急性毒性吸入：区分 3

皮膚腐食性/刺激性：区分 3

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 2

特定標的臓器毒性(単回暴露)：区分 2

環境有害性

水生環境有害性(急性)：区分 3

水性環境有害性(長期間)：区分 3



注意喚起語：危険

危険有害性情報

引火性の高い液体および蒸気

吸入すると有毒(気体、蒸気、粉じん及びミスト)

強い眼刺激

臓器の障害のおそれ

水生生物に有害

長期継続的影響によって水生生物に有害

物理的及び化学的危険性

非常に燃えやすい液体である。蒸気が滞留すると爆発の恐れがある。

## 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物質

成分名	含有量	CAS No.	化管法政令 番号
酢酸ブチル	30-40	123-86-4	
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	1-10	108-65-6	
トリレンジイソシアネート	0.30	26471-62-5	1-298

発行日 2021年6月10日

## 危険有害成分

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

酢酸ブチル

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

酢酸ブチル，トリレンジイソシアネート

---

4. 応急措置

## 一般的な措置

医師に連絡する。  
気分が悪い時は、医師の診断/手当を受ける。  
特別な手当が必要である。

## 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。

## 皮膚に付着した場合

皮膚(または毛)にかかった場合：直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ捨て流水/シャワーで洗う。

## 目に入った場合

水で数分間注意深く洗う。コンタクトレンズを着用し容易に外せる場合は外し洗浄を続ける。  
目の刺激が続く場合：医師の診断/手当を受ける。

---

5. 火災時の措置

## 適切な消火剤

火災の場合は泡、粉末、炭酸ガスを使用する。

---

6. 漏出時の措置

## 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

適切な保護具を着用する。  
着火源を取除くとともに換気を行う。  
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。

## 環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

## 回収、中和 ならびに 封じ込めおよび浄化の方法/機材

掃き集めて、容器に回収する。  
多量に流出した場合、盛土で囲ってのち処理する。

---

7. 取扱いおよび保管上の注意

## 取扱い

## 技術的対策

(取扱者の暴露防止)  
粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。  
指定された個人用保護具を使用する。  
熱/火花/裸火/高温などの着火源から遠ざける。ー禁煙。  
容器を接地する/アースをとる。  
火花を発生させない工具を使用する。  
静電気放電に対する予防措置を講ずる。

## 安全取扱い注意事項

使用前に取扱い説明書を入手する。  
屋外または換気の良い場所でのみ使用する。  
保護手袋/保護眼鏡/顔面保護具を着用する。  
周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。  
作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。  
工具は火花防止型のものを使用する。  
静電気対策のため、装置等は設置し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。

## 配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

発行日 2021年6月10日

換気の良いところで保管する。容器を密閉する。涼しい所に置くこと。  
火気、熱源から遠ざけて保管する。

---

## 8. 暴露防止及び保護措置

### 管理濃度

(酢酸ブチル)

作業環境評価基準(2012) <= 150 ppm

(トリレンジイソシアネート)

作業環境評価基準(1995) <= 0.005ppm

### 許容濃度

(酢酸ブチル)

日本産衛学会(1994) 100ppm; 475mg/m<sup>3</sup>

(トリレンジイソシアネート)

日本産衛学会(1992) 0.005ppm, 0.035mg/m<sup>3</sup>; (最大値) 0.02ppm, 0.14mg/m<sup>3</sup>

(酢酸ブチル)

ACGIH(1995) TWA: 150ppm

STEL: 200ppm (眼および上気道刺激)

### 設備対策

取扱い設備は防爆型を使用する。

排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。

液体の輸送、汲み取り、攪拌等の装置についてはアースをとるように設備すること。

取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれないような設備とすること。

### 保護具

#### 手の保護具

保護手袋を着用する。

#### 目の保護具

保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

#### 皮膚及び身体の保護具

保護衣を着用する。

### 衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗う。

この製品を使用するときは、飲食または喫煙をしてはならない。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

### 物理的状态

形状 : 液体

色 : 淡黄色透明

臭い : 溶剤臭

### 物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

初留点/沸点 : 35℃ <

引火点 : 26.6℃

自然発火温度 : 275℃

比重/密度 : 0.998

水に対する溶解度 : 不溶

---

## 10. 安定性及び反応性

### 危険有害反応可能性

水・アルコール・アミン等の活性水素化合物と反応し発熱する。

---

## 11. 有害性情報

物理的、化学的および毒性学的特性に関係した症状

### 急性毒性

急性毒性 (経口)

発行日 2021年6月10日

(トリレンジイソシアネート)  
 rat LD50=3332 mg/kg (計算値)  
 吸入毒性成分データ  
 (酢酸ブチル)  
 rat LD50=1.85mg-dust/L  
 2000 ppm-vapor (ACGIH (2001))  
 (トリレンジイソシアネート)  
 Vapor : rat LC50=26ppm/4hr (CERIハザードデータ集 97-20 1998)  
 労働基準法 疾病化学物質  
 酢酸ブチル; トリレンジイソシアネート  
 局所効果  
 皮膚腐食性/刺激性成分データ  
 (トリレンジイソシアネート)  
 ラビット 比可逆的作用 (DFGOT vol20, 2005)  
 眼に対する重篤な損傷・刺激性  
 (プロピレングリコールメチルエーテルアセテート)  
 ラビット 軽度から中等度の刺激性 (SIDS, 2003)  
 (酢酸ブチル)  
 ラビット 7日目まで回復 (ECETOC TR48(2), 1998)  
 (トリレンジイソシアネート)  
 ラビット/ヒト 刺激性 (CERIハザードデータ集 97-20 1998et al)  
 感作性  
 呼吸器感作性  
 (トリレンジイソシアネート) cat.1;DFGOT vol20, 2005  
 皮膚感作性  
 (トリレンジイソシアネート) cat.1;DFGOT vol20, 2005  
 生殖細胞変異原性データなし  
 催奇形性データなし  
 発がん性  
 (トリレンジイソシアネート)  
 IARC-Gr. 2 ; ヒトに対して発がん性があるかもしれない  
 (トリレンジイソシアネート)  
 日本産衛学会-2B : ヒトにおそらく発がん性があると判断できる証拠が比較的十分でない物質  
 (トリレンジイソシアネート)  
 EU-発がん性カテゴリ2; ヒトに対する発がん性が疑われる物質  
 生殖毒性データなし  
 短期暴露による即時影響、長期暴露による遅延/慢性影響  
 特定標的臓器毒性 (単回暴露区分2)  
 (酢酸ブチル) 呼吸器、中枢神経 (ACGIH, 2001;PATTY5th, 2001)  
 特定標的臓器毒性 (単回暴露区分3 気道刺激性)  
 (プロピレングリコールメチルエーテルアセテート) 気道刺激性 (SIDS, 2008)  
 特定標的臓器毒性 (単回暴露区分3 麻酔作用)  
 (プロピレングリコールメチルエーテルアセテート) 麻酔作用 (SIDS, 2008)  
 吸引性呼吸器有害性データなし

---

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

#### 水生毒性

水生生物に有害

長期継続的影響により水生生物に有害

#### 水性毒性 (急性) 成分データ

(プロピレングリコールメチルエーテルアセテート)

藻類 (Pseudokirchn eriella subcapitata) ErC50 > 1000mg/L/72hr, 甲殻類 (オオミジンコ) EC50 = 370mg/L/48hr, 魚類 (メダカ) LC50 > 100mg/L/96hr (環境省生態影響試験, 1997)

(酢酸ブチル)

魚類 (ファットヘッドミノー) 96hr LC50 = 18 mg/L (CICAD 64, 2005)

(トリレンジイソシアネート)

発行日 2021年6月10日

魚類 (マダイ) LC50=0.153 mg/L/96hr (CERI\_NITE, 2006)

水溶解度

(酢酸ブチル)

0.7 g/100 ml (20 C) (ICSC, 2003)

(プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート)

19.8 g/100 ml (ICSC, 1997)

残留性・分解性

(酢酸ブチル)

BODによる分解度：98% (IUCLID, 2000)

(トリレンジイソシアネート)

BODによる分解度：0% (CERIハザードデータ集, 1997)

生体蓄積性

(トリレンジイソシアネート)

log Pow=3.74 (PHYSPROP Database, 2005)

(酢酸ブチル)

log Pow=1.78 (PHYSPROP Database, 2005)

土壌中の移動性

漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

オゾン層破壊物質データなし

### 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

(適切な処置を講じたとき以外は) 環境への放出を避ける。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄する。

廃塗料などを焼却処理する場合には、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。

特別管理産業廃棄物(廃油)に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器および包装

空容器は内容物を完全に除去してから処分する。

許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

### 14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号：1263

国連分離 輸送における危険有害性クラス：3

容器等級：III

品名(国連輸送名)：塗料又は塗料関連物質

指針番号 128

特別規定番号：163, 223, 367, A3, A72, A192

特別の安全対策

取り扱いおよび保管上の注意の項の記載に従うこと。

容器の漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み荷崩れ防止を確実にすること。

消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められた輸送方法に従うこと。

船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空法に定めるところに従うこと。

バルク輸送におけるMARPOL条約附属書II 改訂有害液体物質及びIBCコード

有害液体物質 (Y類)

酢酸ブチル; トリレンジイソシアネート

有害液体物質 (Z類)

プロピレングリコールメチルエーテルアセテート

発行日 2021年6月10日

---

**15. 適用法令**

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令  
毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有規則 第2種有機溶剤等

名称表示危険/有害物（令18条）：

酢酸ブチル

別表第1 危険物（第1条、第6条、第15条関係）

危険物・引火性の物（ $0\text{ C} \leq \text{引火点} < 30\text{ C}$ ）

名称通知危険/有害物（第57条の2、令第18条の2別表9）：

酢酸ブチル；トリレンジイソシアネート

化学物質管理促進（PRTR）法に該当しない。

消防法

第4類 引火性液体第1石油類 危険等級 III

船舶安全法

引火性液体類 分類3

航空法

引火性液体 分類3

化審法

優先評価化学物質

トリレンジイソシアネート

大気汚染防止法

有害大気汚染物質（中環審第9次答申）

トリレンジイソシアネート

---

**16. その他の情報**

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN  
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 18th edit., 2013 UN

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECN06182012)

2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2015 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 (2012年)

JIS Z 7252 (2014年)

2015 許容濃度等の勧告（日本産業衛生学会）

Supplier's data/information

責任の限定について

この情報はこの特定の材料に関するものであり、この材料が他の材料と組み合わせられたり、処理されたときは無効です。この情報を自分自身の独特な取扱いに適合させ完全で満足できるものとする責任はユーザーにあります。

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識および経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能 について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。

お客様 各位

〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町 1-2-8

株式会社ベスコ

TEL:048-468-7163

FAX:048-468-7190

## 製品安全データシートの配布及び受領確認について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、ご使用いただいております下記製品の「製品安全データシート (SDS)」を配布させていただきます。

労働安全衛生法の記載物質の増大への対応、化学物質管理促進法の政令で指定された化学物質への対応がされており、十分に活用いただけるものと考えております。

尚、今回配布致しました「製品安全データシート」の発行済み確認及び改訂版再交付のため、お手数ではございますが、受領いただきました方は下記の受領書に記入・捺印の上、本紙をそのまま FAX にてご返送いただきますようお願い申し上げます。

敬具

---

株式会社ベスコ 営業部 行

## 製品安全データシート受領書

製品名「CVウレタン 1液フロー」の製品安全データシートを受領致しました。

受領日 :

貴社名 :

御担当部門 :

御担当者名 :

電話番号 :

営業部 FAX:048-468-7190